

850 手摇式软质类切刀



特点:

- 低、高压两段进油驱动设计, 操作快速, 省力
- 切断线缆后应立即退刀, 以防止刀头过压不易退回
- 切刀头部可180° 旋转, 适应不同角度切割

规格:

出力: 4t

开口: 85

重量: 8.2kg

最大切断范围: 铜绞线 Φ 28mm、铝绞线 Φ 38mm; 电力电缆 Φ 85mm(3x240mm²)

型号	出力	开口	最大切断范围	重量
P-85	4T	85mm	铜绞线 Φ 28mm、铝绞线 Φ 38mm, 电力电缆 Φ 85mm	7.2kg
P-100A	7.5T	100mm	铜绞线 Φ 42mm、铝绞线 Φ 46mm, 电力电缆 Φ 100mm	13kg
P-132	9.5T	132mm	铜绞线 Φ 42mm、铝绞线 Φ 46mm, 电力电缆 Φ 132mm	12kg

电缆厂用分离式切刀

电缆生产线用



P-190CT



特点:

- 使用日本知名OSAKA JACK油缸, 坚固、耐用。
- 刀片采用特殊钢材, 并经过高周波, 深冷处理, 确保刀片高强度韧性, 刀口不易崩裂
- 结构强化设计, 使用最高强等级螺栓和双挂环, 附加把手, 便于操控和吊挂作业。

规格:

型号	P-190CT	P-170CT
出力	30吨力	30吨力
尺寸	910x150x290	860x140x275
最大切断	2500mm ² 直径170mm	2500mm ² 直径150mm
开口	190mm	170mm
重量	73kg	68kg