

### EP431H分离式压接机



#### 特点:

搭配R14ER电动液压泵,可做遥控操作,压接快速,省力适用大型工程大量密集作业。

**压接范围:** 铜端子16-300mm<sup>2</sup>、铝端子16-240mm<sup>2</sup>、设备线夹35-150mm<sup>2</sup>。钳压管LGJ35-95mm<sup>2</sup>

### UB-412G手摇式压接机 (世界先制品)



油污检视窗口 - IZUMI 专利设计 换油  
UB-412G独家授权制品

#### 特点:

- 设有体外调压阀,压力不足时可体外调升,无须拆开机体, IZUMI 专利设计。
- 采用低、高压进油设计,操作快速省力。
- 头部可180° 旋转,适应不同角度压接
- 设有安全阀,压力到达设定值后自动泄压。

### EP-510C手摇式压接机 (世界先制品)



### EP510HC分离式压接机



#### 规格:

适用U型压模: Alcoa, Burndy, Izumi等12吨压模。

| 型号       | 出力    | 重量    | C型头开口 | 长度    | 附件    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EP-431H  | 12ton | 4.6kg | 31mm  | 340mm | 铁质工具箱 |
| EP-510HC | 12ton | 5.7kg | 38mm  | 350mm | 铁质工具箱 |

### EP-431手摇式压接机 (世界先制品)



#### 规格:

| 型号    | UB-412G  | EP-431 |
|-------|----------|--------|
| 出力    | 12ton    | 12ton  |
| 重量    | 6.0kg    | 6.2kg  |
| C型头开口 | 30mm     | 31mm   |
| 长度    | 610mm    | 610mm  |
| 附件    | 塑料工具箱    | 塑料工具箱  |
| 特点    | 换油保养检视窗口 | 无      |

#### 规格:

| 型号    | EP-510C      |
|-------|--------------|
| 出力    | 118kN(13ton) |
| 重量    | 8.0kg        |
| C型头开口 | 38mm         |
| 长度    | 644x150mm    |
| 附件    | 塑料工具箱        |

#### 模具规格表:

| 铜模(Cu) | 16  | 25  | 35  | 50  |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 铝模(Al) | -   | -   | 35  | 50  |
| 铜模(Cu) | 70  | 95  | 120 | 150 |
| 铝模(Al) | 70  | 95  | 120 | 150 |
| 铜模(Cu) | 185 | 240 | 300 | 400 |
| 铝模(Al) | 185 | 240 | -   | -   |