

## EP-610HS 钳压及端子六角压接



### 特点:

- 一机多用，可用于钳压管钳压和六角压模压接
- 重量轻，特别适合配电架空线路和地下电缆线路使用

### 钳压管压模:

| 导线种类<br>mm <sup>2</sup> | 钳接部位尺寸 a <sup>2</sup> a <sup>2</sup> a <sup>2</sup> |      |       | 压口数  | 凹槽处压后外径 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|------|---------|
| LGJ-35                  | 34.0                                                | 42.5 | 93.5  | 14   | 17.5    |
| 50                      | 38.0                                                | 48.5 | 105.5 | 16   | 20.5    |
| 70                      | 46.0                                                | 54.5 | 123.5 | 16   | 25.0    |
| 95                      | 54.0                                                | 61.5 | 142.5 | 20   | 29.0    |
| LGJ-120                 | 62.0                                                | 67.5 | 160.5 | 24   | 33.0    |
| 150                     | 64.0                                                | 70.0 | 166.0 | 24   | 36.0    |
| 185                     | 66.0                                                | 74.5 | 173.5 | 26   | 39.0    |
| 240                     | 62.0                                                | 68.5 | 161.5 | 2x14 | 43.0    |

### 规格:

出力: 15吨力  
尺寸: 长375mm  
重量: 6.9kg  
开口: 50mm特大C型头

### 压接范围:

钳压管: LGJ35-240mm<sup>2</sup>、LJ35-185mm<sup>2</sup>  
铜端子: 16-500mm<sup>2</sup>  
铝端子: 16-400mm<sup>2</sup>  
转接模为标配

### 模具规格表:

|        |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 铜模(Cu) | 16  | 25  | 35  | 50  |     |
| 铝模(Al) | —   | —   | 35  | 50  |     |
| 铜模(Cu) | 70  | 95  | 120 | 150 |     |
| 铝模(Al) | 70  | 95  | 120 | 150 |     |
| 铜模(Cu) | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| 铝模(Al) | 185 | 240 | 300 | 400 | —   |

## EP-520C 高楼、大型工厂内线用压缩工具



### 适用:

- JISC2804压缩端子和T型NTT规格分歧压缩接头施工用

| 型号      | 出力                           | 尺寸          |
|---------|------------------------------|-------------|
| EP-520C | 294N(30tf)                   | 高380x宽125mm |
| 重量      | 适用范围                         | 备注          |
| 17.5kg  | 铜8-500mm <sup>2</sup> (六角压缩) | 压模为选购品，附铁箱  |

| 工具      | 压缩端子压模编号   |            |
|---------|------------|------------|
| EP-520C | 400~500-47 | 110~125-26 |
|         | 325-42     | 75~100-23  |
|         | 250-38     | 45~70-19   |
|         | 240-36     | 22~38-14   |
|         | 180~200-32 | 8~14-12    |
|         | 150-29     |            |