HP 95/HP 300 分体式免换模压接机 — 德国NOVOPRESS

中国唯一独家总代理!

HP 95

压接后形状

HP 300

压接后形状

特点:

- 依端子尺寸自动调节压接出力。
- C型头设计点压式免换模压接机，压接作业只要5秒，不须选模或换模。
- 适用中国.欧洲用各种铜、铝端子、套管、点式压缩接续用。
- 荣获VDE、CSA、UL认证通过。
- 请选用novopress HA1–ES液压泵，与压接机配套使用，才能发挥最大工作效能和维持最佳压接品质。
- HA1–ES液压泵与压接机连接，可在工具手把直接操控或利用标配的脚踏开关操控作业。

规格:

型号	出力	工作压力	压接范围	尺寸	重量	附件
HP95	6吨	150bar	10–95mm²	350x65mm	3.0kg	测试用铝棒1支
HP300	10吨	150bar	50–300mm²	430x80mm	4.5kg	

型号HA1–ES中压液压泵

特点:

- 符合CE认证、安全、耐用。
- 可与HP95/HP300手把插头连结实施一人即可有线遥控作业，手动开关电源为安全考虑24V电压。
- 泵本体另配有脚踏开关和紧急切断电源的安全设计。
- 流量每分4.5L，压接作业速度仅3~5秒完成。

规格:

型号 HA1–ES	电源	工作压力	出油量
	240V.50HZ 800W	150bar(2200Psi)	每分4.5L
	油箱容量	尺寸	重量
	3.5L	270x270x470mm	18kg