S-240 液压硬质切刀

S-320 液压硬质切刀

专为钢绞线切断设计

S-400 液压硬质切刀

S-550G液压硬质切刀

分体式液压硬质切刀

SP-32

SP-40A

SP-55A

特点：

- 低、高压两段进油驱动设计，操作快速，省力。
- 切刀头部可180° 旋转。
- 刀片采用特殊材质制成，切剪硬质线材时极少会发生崩口。

型号	出力	开口	最大切断范围				重量	尺寸(长)
			LGJ钢芯铝线	钢绞线(1x19)	钢筋	钢索6x12		
S-240	8.4ton	24mm	Φ24	Φ20	Φ16	Φ24	4.9kg	475mm
S-320	20ton	32mm	Φ32	Φ32	Φ25	Φ32	12kg	580mm
SP-32	25ton		Φ32	Φ32	Φ25	Φ32	10kg	300mm
S-400	5.5ton	40mm	Φ38	Φ20	Φ16	Φ25	5.8kg	575mm
SP-40A	6.8ton		Φ38	Φ20	Φ16	Φ25	4kg	340mm
S-550G	12.4ton	55mm	Φ54	Φ20	Φ20	Φ30	10kg	625mm
SP-55A	11.8ton		Φ50	Φ20	Φ20	Φ30	9kg	415mm