

# HPM-3D 單複動超高壓油壓泵浦



耐負荷強力大型〈單複動兩用〉

適用：

- 品質耐用度十年以上頗受肯定，吐出油量大，適合大型的油壓工具。

特點：

- 採用積層電磁方向閥，耐用，壓力不易洩漏。
- 壓力和流量體外調整，調整方法簡易。
- 單動和複動工具兩種均可操作使用。
- 壓力達到設定值，自動退回，切斷電纜後自動洩壓退回(電磁閥中位全開型)。
- 可選購加裝壓力錶，隨時檢測壓力值。
- 附設腳輪，其中2個腳輪可固定，移動方便。
- 馬達以電磁開關和過電流保護操作控制，安全！



規格：

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 設定壓力 | 700kg/cm <sup>2</sup> |
| 輸出量  | 高壓1.5L/分鐘，低壓9.0L/分鐘   |
| 電動機  | 3相220V, 3馬力, 電容馬達     |
| 儲油容量 | 總油量23L                |
| 重量   | 115kg                 |
| 油管   | 最長20m                 |
| 尺寸   | 710x493mm             |
| 操作方式 | 電磁閥、有線遙控              |

## DMP-300S 電動油壓泵浦 (低價位)

Ström

採用感應式馬達：低噪音、耐用、構造堅固 (單動工具用)

適用：

- 千斤頂、壓接工具、切斷工具、沖孔機、彎曲機等單動工具，可有線操控工具活塞前進，中途停止並保壓；壓力到達700Kg設定時，放開押扣開關立即停止並可保壓！

特點：

- 整體為強力結構，緊湊造型、設有雙手把和單手提把
- 調壓閥設於外部，壓力不足可快速調整
- 押扣開關附設緊急斷電按鈕，安全性高具防雨滴功能
- 附WiKA超高壓充油式壓力錶，直徑65mm，壓力0-1000kg
- 金屬鑄造配電盒，耐衝撞、防雨滴，具電源開關

規格：

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 馬達電壓 | AC110V, 60HZ, 300W, 4極1690轉速 |
| 工作速度 | 採用5米油管不裝工具時，0-700kg約9秒       |
| 吐出油量 | 高壓0.35公升/每分，低壓2公升/每分         |
| 油箱容量 | 3.5公升，設有油面計                  |
| 外部尺寸 | 47x25x38公分(長x寬x高)            |
| 重量   | 28kg(含5米油管)                  |

