

NEX-2EGS 〈单动式〉

特点:

- 配置手旋式压力调控器和油压压力表, 可随时检测压力和调设压力。
- 使用单一油管, 适用单动油压工具。
- 采用强有力马达、耐用性能佳。
- 适用压接、切断、冲孔工具。
- 可操控活塞前进, 中间和完成作业停止、退回等动作。

规格:

设定压力	700kg/cm ²
输出油量	高压0.2L/min, 低压2L/min
电动机	110或220V, 350W
储油容量	总油量2.5L
重量	14.2kg
标配	总管 1.8m



NEX-2KGS 〈单复动两用式〉

特点:

- 配置手旋式压力调控器和油压压力表, 可随时检测压力和调设压力。
- 使用双油管, 适用复动油压工具。
- 活塞前进, 中间和完成作业停止、退回等动作。

规格:

设定压力	700kg/cm ²
输出量	高压0.2L/min, 低压2L/min
电动机	110或220V, 350W
储油容量	总油量2.5L
重量	16.0kg
标配	油管1.8m



电动超高压油压泵浦

HPM-3D 重负荷型 〈单复动两用〉

适用:

大型工厂电缆切断作业用, 国内各大电缆厂指定采用畅销机种, 质量耐用度十年以上颇受肯定。

特点:

- 采用积层电磁方向阀, 耐用, 压力不易泄漏。
- 压力和流量体外调整, 调整方法简易。
- 单动和复动工具两种均可操作使用。
- 压力达到设定值, 自动退回, 切断电缆后自动泄压退回(电磁阀中位全开型)。
- 具有压力表, 便利检测压力值。
- 附设脚轮, 其中2个脚轮可固定, 移动方便。
- 储油量高, 可长时间操作, 温度不致过高。
- 组合组件高精密柱塞泵耐用, 不易故障。
- 附有3米长操作开关, 一人即可作业。

规格:

设定压力	700kg/cm ²
输出量	高压1.5L/分钟 低压9.0L/分钟
电动机	3相220V, 3马力, 电容马达
储油容量	总油量 23L
重量	115kg
油管	最长20m
尺寸	710x493mm

