

R14E-A 单动式可全自动和半自动操作

- 可全自动和半自动操作: 全自动用于频繁重复作业· 启动按钮后自动进压· 完成后自动退回, 不用一直按住按钮。半自动操作可寸动, 压力达设定马达停止并保压。
- 可前进、保压、退回, 一人即可有线控制作业。
- 可长期操作使用, 超耐用、效率高、特别适合工厂用。

规格:

设定压力	700kg/cm ²
电动机功率	110VAC 550W (3/4HP)
吐出油量	低压2.9L/分钟, 高压0.5L/分钟 高低压两段式进油
储油量	3.0L
尺寸	350x330x420mm (长x宽x高)
重量	32.5kg

注: 设有安全压力阀最高压为800bar和额定工作压力700bar的双压力控制系统可防过压暴冲, 安全更有保障。
高水准设计和加工, 采用低压vane泵和高压piston泵, 两种泵结合油压回路系统, 效率更高。



R14E-H 单动式

- 油管配万向接头, 可自由转动。附收线架设计。
- 开关控制电线长度3M, 可与工具配套遥控工具。
- 操作方式: 可寸动, 压力达设定马达停止并保压。
- 操作方式可改为一键操作、自动退回, 便利切断作业。

规格:

设定压力	700kg/cm ²
电动机功率	110VAC 340W
吐出油量	低压2.9L/分钟, 高压0.3L/分钟 高低压两段式进油
储油量	2.0L
尺寸	306x205x393mm (长x宽x高)
重量	16kg
标配	油管2m

注: 设有安全压力阀最高压为800bar和额定工作压力700bar的双压力控制系统可防过压暴冲, 安全更有保障, 360度软管操作旋转接头。

高水准设计和加工, 采用低压vane泵和高压piston泵· 两种泵结合油压回路系统, 效率更高。

以上两种油压泵浦, 40年来izumi会社均采用泵体由各个油压元件组成液压系统方式, 有别于其他厂牌, 采用模组化方式, 虽可降低成本, 一旦故障则难修理, 耐用年限差异大!

