电动超高压液压泵 型号：SMP3-WI

适用：

适用室内或野外压接、切断、冲孔、弯曲作业。

型号	SMP3-WI
额定压力	700kg/cm²
电动机	220V.3Φ 2.2kw
尺寸	长590x宽378x高525mm
流量	低压每分10.7L、高压每分1.9L
油箱容量	9.5L
重量	58kg

SEP5B-CE 单复动两用汽油机驱动超高压液压泵 <手动方向阀操作>　　2年保修！

本公司为日本三和授权代理商，提供具有百年历史的日本三和铁轨株式会社的产品于中国电力业界，其产品历史悠久并经高原作业测试可承受严峻考验。

特点：

- 符合欧规CE认证
- 新改良机种，适用60、100、200吨单动及复动式压缩工具
- 新改良操作方向阀，加大高压泄压阀的顶针使之更加耐用
- 采用四口三位手动方向阀，长时间作业也不至于发生泵浦升温导致电磁方向阀卡死无法退压
- 汽油机功率大，吐出油量高，提升作业效率
- 以SEP5B-CE重量仅58kg，低压吐出油量每分13.4L，高压吐出油量每分2.4L而言是世界上最高速，高效率汽油机超高压液压泵
- 采用免锁牙快速接头与压缩工具接头配套使用。
- 油管选购：3-15米

建议：

*每年更换超高压泄压阀顶针一次列为自己保养机具项目，以提升机具效率。

型号	低压吐出量 0-20kgf/cm²	高压吐出量 20-700kgf/cm²	油箱容量	驱动力	机体尺寸 长x宽x高	重量
SEP5B-CE	13.40L/每分	2.4L/每分	9.5L	Honda GX200气冷式4行程汽油机 5.5HP(4.10KW)@3600rpm使用无铅汽油	590x430x520mm	58kg