UP–45SVG–8H 复动式电动液压泵

有线遥控及设有压力调整开关和压力表

特点:

- 3米有线遥控，采用电磁阀控制
- 高低压两段式出油，可使工具快速前进。
- 碳刷式电动泵体积小出力大。
- 安全阀到达压力自动泄压。
- 液压油污以及容量显示窗口。
- 整体式铝合金外壳。
- 用于复动式液压工具。

UP–45SVG–4H 单动式电动液压泵

有线遥控及设有压力调整开关和压力表

特点:

- 具3米有线遥控，可控制进油以及回油。
- 可旋转的液压接头可调整液压油管作业方向及减少油管扭曲。
- 高低压两段式出油，可使工具快速前进。
- 碳刷式电动泵体积小出力大。
- 到达设定压力700bar自动泄压。
- 具液压油污以及容量显示窗口。
- 整体式铝合金外壳。

型号	UP–45SVG–8H	UP–45SVG–4H
动力	220VAC 340W	220VAC 340W
输出压力	700BAR	700BAR
有效油量	2000CC	2000CC
吐出油量	2.5L/MIN 低压 0.35L/MIN 低压	2.5L/MIN 低压 0.35L/MIN 低压
尺寸	212 x 212 x 341mm	212 x 212 x 341mm
重量	19kg	17.2kg

注：液压油管另购!