電纜架設拉線機

IKURA 育良精機

・用於地下電纜或是電梯電纜，船舶設備，大樓廳房線纜佈線作業使用。





液晶顯示器



牽引繩末端固定裝置
ISK-PRG1000





規格表：

適用繩索	ϕ12~18mm
繩索保持力	9.8kN
外型尺寸	W275xL335xH274mm
重量	5.8kg

特點：

・用於狹小空間定點作業的線纜牽引作業。
・使用液晶顯示器有助於作業暫停。
・可設定過載牽引力。
・可搭載在固定架或是地面直接固定。
・用於水平牽引使用，如做為垂直牽引或是吊起需加裝繩索保護裝置（選購）圖A。

牽引機和送線機施工搭配用附屬滑車設備

請索取原廠更詳細資料

新























機型	CW-1500LD	CW-2500LD
牽引能力	高速7.8kN(800kg)	高速14.7kN(1500kg)
	低速14.7kN(1500kg)	低速24.5kN(2500kg)
牽引速度	高速10.2-4.4米/每分	高速6.4-3.5米/每分
	低速5.8-2.5米/每分	低速3.7-2.0米/每分
電源	AC 110V	AC 110V
電動機	出力750W~1300W	
尺寸	450x640x300mm (寬x長x高)	450x640x300mm (寬x長x高)
重量	59kg	59kg
特點	可設定過載牽引力，逆轉防止機構及防噪音功能	
標準配備	腳踏操控開關附2m長電線	

註：1KN=102kg.f



圖A